

Pulverizador Suspendido - Barra



www.kuhn.com

GARDIEN X y C



be strong, be **KUHN**



PULVERIZADOR SUSPENDIDO - BARRA

GARDIEN X y C

Desarrollado para quien busca economía y simplicidad, los Pulverizadores Suspendidos de la Línea Gardien X y C unen bajo costo de adquisición y mantenimiento con facilidad de operación, características que los vuelven imbatibles. Diseñados para atender las más diversas condiciones, pueden ser configurados con múltiples opciones de tanque y barra, creando una combinación ideal para su labor. El nuevo Gardien es fácil de ajustar, simple de operar y con la calidad consagrada de la marca Kuhn. Conozca esas y muchas otras ventajas que solo el Gardien puede ofrecer.



SIMPLICIDAD, EFICIENCIA Y ROBUSTEZ

Más allá de que los comandos de pulverización de la línea Gardien sean de fácil operación, por su elevada resistencia a productos químicos, son robustos y cuentan con la tecnología tipo DPC (presión constante).

En el mismo punto de ajuste de presión, posee una cámara de absorción que evita grandes oscilaciones cuando es realizado el cierre de una o más secciones.



ROBUSTEZ CON TECNOLOGIA

La línea Gardien puede ser equipada con dos modelos de bomba: pistón o membrana.
La bomba de membrana posee excelente desempeño en trabajos con producto más concentrado, uniendo altos caudales a altas presiones, más allá de permitir trabajos a partir de cero sin causar daños en sus reparos.
Ya las bombas de pistón KUHN traen la consagrada resistencia y robustez que la pulverización necesita. Dotadas de tres camisas de cerámicas y un conjunto mecánico, proporcionan bajo mantenimiento y larga vida útil.
Observe las informaciones abajo en la tabla, para saber a composición de cada modelo en esta línea.



RESISTENCIA COMPROBADA
CUADRO GARDIEN X

Chasis y cuadro componen un conjunto de alta performance. Son resistentes a las más severas condiciones de trabajo, garantizando seguridad en cualquier operación.



ALTURA ADECUADA
LÍNEA GARDIEN C

El conjunto torre de la línea Gardien C posibilita varios ajustes de altura, que pueden llegar hasta 1,65 metros. Con la practicidad que el agricultor necesita, es posible realizar estos ajustes sin necesidad de herramientas.



ECONOMIA **CALIDAD EN LA APLICACIÓN**

Conforme a la condición de la operación, se puede optar por el Cuadro Fijo (en condiciones más planas) o por el Cuadro Auto Estable, que mejora significativamente la calidad de trabajo en áreas accidentadas, debido a que corrige la oscilación de la barra en función del terreno.

ACCESORIOS

- Hidroinyector – Accesorio de reabastecimiento con enganche rápido para volumen de 110 litros/minuto y válvula anti-retorno.
- Lava Frascos – De serie junto a la canilla. Accesorio que permite el triple lavado de los embalajes y genera menos riesgos ambientales.
- Lava Frascos Lateral – Acceso facilitado al preparado de la Mezcla y utilización del sistema de lava frascos. Opcional.
- Agitador Hidráulico – Agitador de producto por medio de Venturi, evita decantación y promueve mejor homogenización de los productos. Sistema que no utiliza correas.
- Filtro principal – Nuevo sistema de filtro con válvula de corte de flujo que proporciona facilidad en el mantenimiento (limpieza del filtro). Cartucho filtrante en malla de acero (80).
- Porta Pico – Unijet o Bijet con enganche rápido, de material Especial (polipropileno) y antigoteo.






Especificaciones técnicas	Gardien X		Gardien C	
Tanque de Pulverización				
Capacidad	400 litros	600 litros	400 litros	600 o 800 litros
Material	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial
Agitador de Producto	Por retorno	Por retorno	Por retorno	Por retorno
Lava-Frascos				
	En la canilla	En la canilla	En la canilla	En la canilla
Bomba de Pulverización				
Tipo	Pistón Membrana - 40 l/min	Pistón - 80 l/min	Pistón Membrana - 40 l/min	Pistón - 80 l/min
Material	Aluminio Fundido	Acero Fundido	Aluminio Fundido	Acero Fundido
Fabricante	Annovi	Kuhn	Annovi	Kuhn
Comando de Pulverización				
Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual
Material	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial
Retorno	DPC - Presión constante	DPC - Presión constante	DPC - Presión constante	DPC - Presión constante
Barra de Pulverización				
Tamaño	10 metros	12 metros	12 metros	12 o 14 metros
Número de Secciones	2 secciones	2 secciones	2 secciones	12 o 14m con 2 secciones
Porta-Picos	Unijet con antigoteo	Unijet con antigoteo	Unijet con antigoteo	Bijet con antigoteo
Cantidad de Porta Picos	20	24	24	24 o 28
Espaciamiento entre Picos	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Tubulación	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial
Altura	0,5 a 1,00 metros	0,5 a 1,00 metros	0,5 a 1,65 metros	0,5 a 1,65 metros
Accionamiento de Barra				
Tipo	Manual	Manual	Manual por Poleas	Manual por Poleas
Reabastecimiento				
Tipo	Hidroinyector	Hidroinyector	Hidroinyector	Hidroinyector
Material	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial
Fabricante	80 litros/minuto	110 litros/minuto	80 litros/minuto	110 litros/minuto
Chasis				
Peso	235 kg	255 kg	275 kg	295 kg o 315kg
Largo	1,20 metros	1,20 metros	1,50 metros	1,50 metros
Ancho	2,10 metros	2,10 metros	1,65 metros	1,65 metros
Altura	2,30 metros	2,30 metros	12 - 3,0 metros	12 - 3,0 m o 14 - 3,50 m
Velocidad				
Velocidad de Trabajo	Máxima de 8 km/h	Máxima de 8 km/h	Máxima de 8 km/h	Máxima de 8 km/h
Items Adicionales				
4 secciones para 14 metros				◇
Porta Pico Bijet		◇		◇
Agitador Hidráulico		◇		◇
Manguera de Reabastecimiento	◆	◆	◆	◆
Cardan	◆	◆	◆	◆
Un Juego de Picos Abanico Plano	◆	◆	◆	◆

*Opción disponible ◇

*Ítem de serie ◆

Para más informaciones sobre los productos Kuhn,
visite: www.kuhn.com

KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.
Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

 www.kuhn.com	Su revendedor Kuhn
---	--------------------

En los países de la Unión Europea, nuestros equipos cumplen las Directivas Europeas "Máquinas"; en los otros países están de acuerdo con prescripciones de seguridad en cada país. Dentro de nuestros prospectos y para mejor ilustrar los detalles, algunos dispositivos de protección se pueden retirar. Excepto esos casos particulares y en todas las circunstancias, esos equipos de seguridad deben estar armados de acuerdo con las prescripciones de los manuales de uso. "Nos reservamos el derecho a modificar sin aviso previo los modelos, sus equipos y accesorios". Las máquinas y equipos de este documento pueden estar cubiertos por como mínimo una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o más países.

Kuhn también está en
las redes sociales

