



Modelo:
Rastras de Disco Doble Acción
DESCENCONTRADA "GRNVVV"

Recomendación de trabajo:
ROTURACION SEMI-PESADA, A PESADA
CON OBSTACULOS LIVIANOS

Especificaciones de la Máquina:

- Chasis construido con Tubo Conformado 160 x 120 mm y tubos UPN 120 en los portadiscos
- Separadores de Fundición de 225 mm
- Discos Dentados de 26" y 6 mm de espesor, con cruce regulable y 2 discos borra surcos adicionales
- Bancadas N° 117 con 1 Rodillo cónico ajustable y 1 Bolillero N° 32212. Bajadas Soldadas (Chapón Protector opcional)
- Ejes de Disco de 42 mm de diámetro en Acero 4140
- Eje de articulación reforzado con 4 llantas 900 x 200 para cubiertas 1200 x 20 (opcional p/ cub. Con taco tipo tractor) Levante del equipo mediante sistema hidráulico, con mangueras y cañería hidráulica y picos.
- 4 cilindros compensados para levante y 2 para el plegado de alas hasta 70 discos y 4 a partir de 74 discos, con mangueras y cañería hidráulica. Traba para transporte
- Limpiadiscos tipo PALA, con soportes individuales y regulación
- Lanza de tiro regulable con sistema autonivelado. Pie de apoyo registrable.
- Peso aproximado por Disco: 115 Kgs.

RASTRAS ARTICULADAS - GRNVVV (Con Alas Plegables mediante Cilindros)

POTENCIA (HP)	CANT. DISCOS	CANT. BANCADAS	ANCHO TRABAJO	ANCHO CHASIS	MASAS		SEP. N°	CILINDROS	
					CHASIS	ALAS		Levante	Plegado
160-180	32 / 48	18	5,40 mts	2,20 mts	421/ 5	106	136	4	2
180-200	32 / 52	18	5,85 mts	2,20 mts	421/ 5	106	136	4	2
200-220	32 / 56	20	6,30 mts	2,20 mts	421/ 5	106	136	4	2
210-240	32 / 60	20	6,75 mts	2,20 mts	421/ 5	106	136	4	2
220-260	32 / 64	20	7,20 mts	2,20 mts	421/ 5	106	136	4	2
240-270	32 / 68	22	7,65 mts	2,20 mts	421/ 5	106	136	4	2
250-285	42 / 72	22	8,10 mts	3,00 mts	421/ 5	106	136	4	2
260-300	42 / 76	24	8,55 mts	3,00 mts	421/ 5	421/ 5	136	4	4
280-320	42 / 80	24	9,00 mts	3,00 mts	421/ 8	421/ 5	136	4	4
300-340	42 / 84	24	9,45 mts	3,00 mts	421/ 8	421/ 5	136	4	4
310-350	42 / 88	24	9,90 mts	3,00 mts	421/ 8	421/ 5	136	4	4
320-360	42 / 92	24	10,35 mts	3,00 mts	421/ 8	421/ 5	136	4	4
340-380	42 / 96	24	10,80 mts	3,00 mts	421/ 8	421/ 5	136	4	4

Accesorios y Opcionales:

- Agregar BANCADAS adicionales con bajadas soldadas.
- Colocar CHAPONES PROTECTORES a las Bancadas
- Cambiar por llantas 11 x 28 (p/cub. 12,4 x 28)
- Cambiar por llantas 15 x 24 (p/cub. 16,9 x 24)
- Cambiar por SEPARACION 250 mm
- Colocar Enganche para TERCEROS ELEMENTOS
- Colocar CAJON SEMBRADOR
- Colocar Conjunto de PEINES y ROLOS