GENOVESE

PALAS HIDRÁULICAS CHICAS

Modelo:
Palas Hidráulicas de Arrastre "GRPH"CHICAS

Recomendación de trabajo:
MOVIMIENTOS DE SUELO

Especificaciones de la Máquina:

• Sólida estructura conformada por tubos de chapa de 5/16 " de espesor, soldados con arco sumergido
• Balde Delantero y trasero construido con chapa de 1/4" y refuerzos distribuidos en las zonas más crÍticas.
• Cuchillas reversibles de acero SAE 1085, con 230 HB de dureza, lo que le otorga excelente resistencia al desgaste.
• El accionar de la compuerta, se realiza a través de un circuito hidráulico.
• Posee además otro circuito hidráulico, para comandar la articulación del eje y balde trasero.
• Todos los cilindros disponen de una rotula y pernos de acero SAE 4140 de gran diámetro.
• La máquina posee un importante despegue del suelo, que contribuye a sortear desniveles en los que podría quedar colgada en condiciones de máxima carga.
• Sus ruedas de gran diámetro y capacidad de carga, le proporcionan una notable estabilidad, aun, en condiciones de mayor exigencia.
• El equipo incluye 2 llantas con ruedas 1000 x 16 10 toneladas para cada equipo.

PALAS HIDRÁULICAS - GRPH

POTENCIA (H.P.)	CAPACIDAD M3		TANDEM x 2	
	NORMAL	COLMADA	NORMAL	COLMADA
80 - 120	3,5	4	7,5	8

GENOVESE

PALAS HIDRÁULICAS MEDIANAS

Modelo:
Palas Hidráulicas de Arrastre "GRPH" MEDIANAS

Recomendación de trabajo:
MOVIMIENTOS DE SUELO

Especificaciones de la Máquina:

• Sólida estructura conformada por tubos de chapa de 1/2" de espesor, soldados con arco sumergido
• Balde Delantero y trasero construido con chapa de gran espesor y refuerzos distribuidos en las zonas más críticas.
• Cuchillas reversibles de acero SAE 1045, con 230 HB de dureza, lo que le otorga excelente resistencia al desgaste.
• El accionar de la compuerta, se realiza a través de un circuito hidráulico.
• Posee además otro circuito hidráulico, provisto de un a válvula de secuencia, para comandar la articulación del eje y balde trasero.
• Todos los cilindros disponen de una rotula y pernos de acero SAE 4140 de gran diámetro.
• La máquina posee un importante despegue del suelo, que contribuye a sortear desniveles en los que podría quedar colgada en condiciones de máxima carga.
• Sus ruedas de gran diámetro y capacidad de carga, le proporcionan una notable estabilidad, aun, en condiciones de mayor exigencia.
• El equipo incluye 4 llantas con ruedas 900 x 20 para cada equipo.

PALAS HIDRÁULICAS - GRPH

POTENCIA (H.P.)	CAPACIDAD M3	TANDEM x 2
140-170	5,5	11 m3
160-190	7,5	15 m3

GENOVESE

PALAS HIDRÁULICAS GRANDES

Modelo:
Palas Hidráulicas de Arrastre "GRPH" GRANDES

Recomendación de trabajo:
MOVIMIENTOS DE SUELO

Especificaciones de la Máquina:

• Sólida estructura conformada por tubos de chapa de 1/2" de espesor, soldados con arco sumergido
• Balde Delantero y trasero construido con chapa de gran espesor y refuerzos distribuidos en las zonas más crÍticas.
• Cuchillas reversibles de acero SAE 1085, con 300 HB de dureza, lo que le otorga excelente resistencia al desgaste.
• El accionar de la compuerta, se realiza a través de un circuito hidráulico.
• Posee además otro circuito hidráulico, provisto de un a válvula de secuencia, para comandar la articulación del eje y balde trasero.
• Todos los cilindros disponen de una rotula y pernos de acero SAE 4140 de gran diámetro.
• La máquina posee un importante despegue del suelo, que contribuye a sortear desniveles en los que podría quedar colgada en condiciones de máxima carga.
• Sus ruedas de gran diámetro y capacidad de carga, le proporcionan una notable estabilidad, aun, en condiciones de mayor exigencia.
• El equipo incluye 6 llantas con ruedas para cada equipo.

PALAS HIDRÁULICAS - GRPH

POTENCIA (H.P.)	CAPACIDAD M3
220-300	10,5
260-340	12