



Modelo:
Rastrón nivelador "GRRL 120"

Recomendación de trabajo:
**NIVELACIÓN DE SUELOS PARA
ARROZERAS Y CAMPOS AGRÍCOLAS.**

Especificaciones de la Máquina:

- Chasis construido con tubos conformados de 140 x 120 x 6,35 y 140 x 60 x 6,35 mm, que le otorgan solidez y gran resistencia a la flexo-torsión.
- Lanza de tiro con enganche giratorio, resorte amortiguador y cilindro. Regulación con registro a ROSCA.
- Eje de articulación central con balancín con 4 llantas p/ cubiertas 6,50 x 16 (sin cubiertas)
- 2 llantas para cubiertas 6,50 x 16 m para control de nivelación en las alas. No incluido en modelo de 4,50 mts, las alas se fijan mediante bulones, al chasis central.
- Porta cuchillas de ángulo, donde se abulonnan las cuchillas cambiables de 5" de largo x 6" x 5/8.
- Sistema de levante hidráulico mediante 2 cilindros en parte trasera y el cilindro de lanza de tiro con registro a rosca, cañería, mangueras y picos incluidos.
- Sistema de plegado hidráulico para las Alas mediante cilindros (cañería, mangueras y picos incluidos). No incluido en modelo de 4,50 mts.

RASTRÓN NIVELADOR - GRRL 120

POTENCIA (HP)	CANT. CUCHILLAS	ANCHO TRABAJO	LARGO LANZA TIRO	ANCHO ALAS c/u	CHASIS CENTRAL		PESO EQUIPO
					Ancho	Largo	
90-120	4	3,50 m.	2,15 m.	-	2,75 m.	7,10 m.	2400 kg
120-140	4	4,50 m.	2,15 m.	0,75 m.	2,75 m.	7,10 m.	3200 kg
140-180	4	6,00 m.	2,15 m.	1,62 m.	2,75 m.	7,10 m.	3700 kg