



**Modelo:**  
Rastrón nivelador "GRRN 140"

**Recomendación de trabajo:**  
**NIVELACIÓN DE SUELOS PARA  
ARROCCERAS O AGRICULTURA**

#### Especificaciones de la Máquina:

- Chasis construido con tubos conformados de 140 x 120 x 6,35 y 140 x 60 x 6,35 mm, que le otorgan solidez y gran resistencia a la flexo-torsión.
- Lanza de tiro con enganche giratorio, resorte amortiguador y cilindro. Regulación con registro a ROSCA.
- Eje de articulación central con balancín con 4 llantas p/ cubiertas 6,50 x 16 (sin cubiertas)
- 2 llantas para cubiertas 6,50 x 16 m para control de nivelación en las alas. No incluido en modelo de 4,50 mts, las alas se fijan mediante bulones, al chasis central.
- Porta cuchillas de ángulo, donde se abulonon las cuchillas cambiables de 5" de largo x 6" x 5/8.
- Sistema de levante hidráulico mediante 2 cilindros en parte trasera y el cilindro de lanza de tiro con registro a rosca, cañería, mangueras y picos incluidos.
- Sistema de plegado hidráulico para las Alas mediante cilindros (cañería, mangueras y picos incluidos). No incluido en modelo de 4,50 mts.

#### RASTRÓN NIVELADOR - GRRN 140

POTENCIA (HP)	CANT. CUCHILLAS	ANCHO TRABAJO	LARGO LANZA TIRO	ANCHO ALAS c/u	CHASIS CENTRAL		PESO EQUIPO
					Ancho	Largo	
120-140	4	4,5 m. **	2,50 m.	0,75 m.	3 m.	7,13 m.	3257
140-180	4	6 m.	2,50 m.	1,50 m.	3 m.	7,13 m.	3500
160-220	4	7,5 m.	2,50 m.	2,25 m.	3 m.	7,13 m.	4150

\*\* Este equipo no está equipado con levante hidráulico y ruedas con registro de profundidad en las alas. Las mismas se fijan al chasis central.

#### Accesorios y Opcionales:

- Triciclo completo para lanza, con 2 llantas p/ cubiertas 6,50 x 16
- Avanzón para transporte del equipo, con 2 llantas p/ cubiertas 6,50 x 16
- Porta cuchilla desmontable (en Paralelo)
- Sistema de cilindros compensados en las Alas