

## Rastras de Discos Doble Acción NORMALES - ARTICULADAS



Modelo: Rastra de Disco Doble Acción DESCENCONTRADA "GRSLVWV" Recomendación de trabajo: REFINADO Y ROTURACION DE RASTROJO LIVIANO A SEMIPESADO REFINADO DE SUELOS

## Especificaciones de la Máquina:

- Chásis construído de tubos conformados 140 x 100 mm v tubos UPN 100 en los portadiscos.
- · Separadores de Fundición de 225 mm
- Discos de 24" 5 mm Dentados y Lisos, con cruce regulable. Se incluye 2 discos borra surcos.
- Bancadas Nº 197 con rodillo cónico aiustable Nº 32211. Baiadas Soldadas
- Ejes de Disco de 42 mm de diámetro en Acero 1045
- Eie de articulación con llantas Sándwich de 900 x 20 para colocar cubierta 1000 x 20
- Cilindros para el levante, con mangueras y cañería hidráulica y traba para transporte
- 4 Cilindros para el levante y 2 cilindros para el plegado e las alas (esto es igual para todos los modelos)
- Limpiadiscos tipo PALA, con soportes individuales y regulación
- · Lanza de tiro regulable con sistema autonivelado. Pie de Apoyo Registrable
- 2 borra surcos adicionales
- Peso aproximado por Disco: 97 Kgs.

## RASTRAS PLEGABLES - GRSLVWV (Con Alas Plegables mediante Cilindros)

POTENCIA (HP)	CANT. DISCOS	CANT. BANCADAS	ANCHO TRABAJO	ANCHO CHASIS	MASAS N°	SEP N°	CIL: LEV:
140-170	32/48	16	5,40 mts.	2,20 mts.	106	108 c/p	136
160-180	32/52	16	5,85 mts.	2,20 mts.	106	108 c/p	136
170-200	32/56	16	6,30 mts.	2,20 mts.	106	108 c/p	136
180-210	32/60	16	6,75 mts.	2,20 mts.	421/5	108 c/p	136
200-220	32/64	18	7,20 mts.	2,20 mts.	421/5	108 c/p	136
210-240	32/68	18	7,65 mts.	2,20 mts.	421/5	108 c/p	136
220-260	32/72	20	8,10 mts.	2,20 mts.	421/5	108 c/p	136

## Accesorios y Opcionales:

- Agregar BANCADAS con bajada soldada.
- · Colocar CHAPONES PROTECTORES a las Bancadas
- Cambiar por Disco 24" 6 mm
- Cambiar por Disco 26" 5 mm
- · Cambiar por Disco 26" 6 mm
- Cambiar por llantas 11 x 28 (p/cub. 12,4 x 28)
- Cambiar por llantas 15 x 28 (p/cub. 16,9 x 24)
- Cambiar por SEPARACION entre Discos de 225 a 200 mm
- Cambiar por BANCADAS N° 117 cada 32212
- Agregar Enganche para TERCEROS
- Cambiar por SEPARACION entre Discos de 225 a 200 mm
- Cambiar por BANCADAS N° 117 cada 32212
- Agregar Enganche para TERCEROS