



Modelo:
Rastra de Disco Doble Acción
DESCENCONTRADA "GRLW"

Recomendación de trabajo:
REFINADO Y ROTURACION DE RASTROJO
LIVIANO Y SEMI PESADO

Especificaciones de la Máquina:

- Chásis construido con tubos UPN 100 y tubos UPN 120 en los portadiscos. (Chásis con Tensores)
- Separadores de Fundición de 225 mm.
- Bancadas N° 197 con rodillo cónico ajustable N° 32211. Bajadas Soldadas (Chapón protector opcional).
- Ejes de Disco de 42 mm de diámetro en Acero 1045.
- Eje de articulación reforzado con 2 llantas 900 x 20 para cubierta 1100 x 20.
- Cilindros para el levante, con mangueras y cañería hidráulica y traba para transporte.
- 4 Cilindros para el plegado, con mangueras y cañería hidráulica (para el caso de los modelos plegables).
- Limpiadiscos tipo PALA, con soportes individuales y regulación.
- Lanza de tiro regulable con sistema autonivelado. Pie de Apoyo Registrable.
- 2 borra surcos adicionales.
- Peso aproximado por Disco: 85 Kgs.

RASTRAS PLEGABLES - GRLW (Con Portadiscos REBATIBLES mediante Cilindros)

POTENCIA (HP)	CANT. DISCOS	CANT. BANCADAS	ANCHO TRABAJO	ANCHO CHASIS	DISCOS		MASAS N°	SEP. N°	CILIND. LEV.
					24"	26"			
160-180	26/44	16	4,95 mts.	2,20 mts.	Esp. 5 mm. 6 mm.	Esp. 5 mm. 6 mm.	106	136	2
170-190	30/48	18	5,40 mts.	2,55 mts.			106	136	2
180-200	30/52	18	5,85 mts.	2,55 mts.			106	136	2
200-220	34/56	20	6,30 mts.	3,00 mts.			106	136	2
210-240	42/60	20	6,75 mts.	3,60 mts.			421/5	136	2
220-260	42/64	20	7,20 mts.	3,60 mts.			421/5	136	2

Accesorios y Opcionales:

- Agregar BANCADAS adicionales con bajadas soldadas.
- Colocar CHAPONES PROTECTORES a las Bancadas
- Cambiar por llantas 15 x 24 (p/cub. 16,9 x 24)
- Cambiar por llantas 11 x 28 (p/cub. 12,4 x 28)
- Cambiar por SEPARACION 200 mm (Separadores de Fundición)
- Cambiar por BANCADAS de N° 117 (rodamiento 32212) con separación 225 mm
- Enganche para TERCEROS ELEMENTOS
- Colocar CAJON SEMBRADOR
- Colocar Conjunto de PEINES y ROLOS