

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPECIAL 4 Air Drill	8 mts	10 mts	12 mts
Numero de abresurcos	29 - 37 - 39 - 43	37 - 45 - 49 - 53	43 - 55 - 61 - 65
Distancia entre líneas	26 - 21 - 19,1 - 17,5 cm	26 - 21 - 19,1 - 17,5 cm	26 - 21 - 19,1 - 17,5 cm
Chasis tipo			
	Flexible, de 3 secciones con pliegue vertical para transporte.		
Cuerpo de siembra			
Tipo	Doble disco con cuchilla de corte independiente.		
Cuerpo	Monobloque de acero nodular fundido y mecanizado por CNC con ejes intercambiables.		
Disco de corte	Disco de corte de 18". Brazo de disco de corte con articulación sobre doble rodamiento.		
Discos plantadores	2 discos de 16".		
Control de profundidad	2 ruedas semineumáticas. Brazos niveladores con articulación sobre doble rodamiento.		
Apretador de granos	Estándar: tipo cola de castor. Opcional: rueda semineumatica.		
Ruedas tapadoras	Estándar: 2 ruedas en "V" de fundición nodular con regulación rápida de angulo y precarga.		
Sistema de carga	Estándar: 2 resortes con regulación rapida. Opcional: Pulmones neumáticos o actuadores electrohidráulicos.		
Kit para granos gruesos (opcional)			
Dosificadores de semilla	Neumáticos por vacío: Precision Planting o Matermacc. Mecánico: a placas horizontales.		
Sistema de transmisión	Estándar: 3 cajas de velocidades de 81 marchas con mandos flexibles. Opcional: Motores eléctricos independientes o motores electrohidráulicos sectoriales con mandos flexibles.		
Tolva			
Capacidad total de tolva	5.000 lts		
Capacidad de tolva delantera	2.000 lts		
Capacidad de Tolva trasera	3.000 lts		
Tolvas presurizadas	Sí		
Turbina			
Accionamiento	Motor hidráulico.		
Tamaño	420 mm de diámetro.		
Velocidad	6.000 RPM		
Dosificadores			
Cantidad	2 rolos dosificadores.		
Segmentos de rolos	Hasta 6 segmentos individuales por rolo y 3 medidas diferentes.		
Transmision			
Cajas de transmisión	De tasa infinitamente variable desde 1 Kg. por hectárea.		
Rueda de mando	1		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones generales

Despeje al suelo	30 cm		
Ancho de trabajo	8 m	10 m	12 m
Ancho de transporte	5 m	5 m	5 m
Trocha de transporte	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Altura de transporte	3,5 m	4,3 m	5,1 m
Peso	10.000 / 12.000 Kg	11.500 / 13.500 Kg	12.500 / 15.000 Kg
Neumáticos	8 neumáticos 400/60 15.5	12 neumáticos 400/60 15.5	
Potencia requerida	4,5 HP por línea de siembra.		